



Comunicador Smooth Talker

BJ-718

Comunicador de un mensaje, secuencial, aleatorio y modo conversación

Con un moderno y elegante diseño Smooth Talker es un **comunicador con dos minutos de grabación**, muy versátil que **ofrece** diversas posibilidades de **reproducción de mensajes**.

Gracias a sus opciones de configuración es posible usar el comunicador como comunicador de un mensaje, **mensajes secuenciales, mensajes aleatorio**.

Si añadimos un conmutador externo es posible usarlo como selección entre dos mensajes, en modo cooperativo o **conversación y por barrido** mediante selección de mensajes gracias a los mensajes privados de avisos.

Características:

- El conmutador integrado permite tres modos de uso:
 - Sencillo: reproduce un único mensaje
 - Secuencial: reproduce los mensajes en el mismo orden en que se han grabado
 - Aleatorio: reproduce una serie de mensajes de forma aleatoria
- Conectando un conmutador externo adicional es posible añadir otros tres usos:
 - Selección: el botón del comunicador reproduce el mensaje 1 y el conmutador reproduce el mensaje 2
 - Conversación: reproducción de mensajes por turnos o tipo conversación que disminuye las posibilidades de error, para usuarios de conmutadores
 - Forma rápida de mensajes de avisos privados: mediante barrido auditivo, el conmutador externo avanza paso a paso a través de los mensajes



grabados en el comunicador. Esto se reproducirán en un volumen muy discreto y se reproducirá el mensaje seleccionado en el tono habitual

- Dos minutos de grabación
- Dos altavoces con amplificador digital para una calidad de sonido superior
- Puede activarse con un BJ-116, conmutador inalámbrico Simplyworks Switch 125
- Entrada para conectar conmutadores con cable
- Salida 3,5 mm para conectar un dispositivo adaptado
- Rueda de encendido/apagado y control de volumen
- Soporte para tarjeta de símbolos o foto incorporado
- Dispositivo de perfil bajo y pulsador de gran tamaño (12,5 cm) para facilitar el acceso
- Feedback auditivo y táctil

Compatible con conmutador

